



领先的消防电气/数字通信服务商。
A leading electric firefighting / digital communication supplier.



产品概述

- 消防泵控制设备在消防过程中负责启动消防水泵，它的作用在消防过程中十分重要，当消防联动信号到达后，消防泵需要立即启动把握最佳灭火时机，为保证人类生命和财产安全作出贡献。一旦消防泵控制设备不能立即启动，错失最佳灭火时机，就会对我们的生命和财产造成损失。
- ZC-XFB消防泵控制设备具有手动和自动两种控制方式，手动状态时，相关人员可就地启停设备；自动状态时，设备接收来自消防控制中心、压力开关等启动命令自动启动消防水泵，当主用水泵出现故障时，设备检测到故障自动启动备用水泵达到灭火的目的。产品严格按照《国家消防给水设备的性能要求和实验方法》、国家建筑标准设计图集D302-2-3设计制造，同时满足中华人民共和国国家标准《消防联动控制系统》的要求，并获得公安部消防合格评定中心颁布的消防CCCF证书。

E

消防电气控制装置

主要技术参数

产品型号	ZC-XFB
额定工作电压	AC380V 50Hz
输出功率	功率可定制
工作方式	可手动启停或自动启停，故障自动互投。
工作环境	温度：-10~40℃，湿度：≤95%
产品尺寸	1030mm(宽) × 2200mm(高) × 600mm(深)(尺寸可定制)
防护等级	IP30(可定制)

外形及安装尺寸

